

Oscilo-Batente UNI-JET D PVC



Descrição do Produto






Ferragem embutida na folha, com afinação tridimensional, em cor prata, com vários pontos de fecho ajustáveis na pressão, segurança base e possibilidade de aumento da mesma segundo norma DIN WK1, WK2 ou Wk3. Folga entre aro e folha de 12 mm. Vista simétrica entre folha oscilobatente e abertura normal. Altura de manete, fixa ou variável de acordo com tipologia do vão. Dispõe de dispositivo de segurança, limitador de abertura e função, fechos adicionais e manetes com chave. Manete com cubo e capas em várias cores (pag. 46).

Aplicação

O campo de aplicação para as ferragens UNI-JET D, são:

- Portas e janelas de 1 folha
- Portas e janelas de 2 folhas sem prumo central
- Portas de 1 folha com furo para cilindro
- Portas de 2 folhas com furo para cilindro mas sem prumo central
- Janelas em arco e angulares

Desenho Tipo - GB.44324

	Função	Modelo de ferragem	Largura mm LFR	Altura mm AFR	Peso máx. da folha kg
1P	 Oscilo-Batentes	UNI-JET D	280 - 1600	350 - 2450	100
	 Abertura Normal	UNI-JET D	- 1600	450 - 2450	100
	 Oscilo-batentes para janelas em arco	UNI-JET DR (ARCO)	440 - 1260	600 - 1600	60
	 Oscilo-batentes para janelas em ângulo	UNI-JET DS (INCLINADA)	400 - 1450	450 - 2350	100
	 Basculantes	UNI-JET D	410 - 1900		60



Oscilo-Batente UNI-JET D PVC

